

AimLite

F12 PROJECTEURS DEL GEN 2

ACCESSOIRES DE MONTAGE RAPIDES ET SIMPLES (VENDUS SÉPARÉMENT)
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (3 000/4 000/5 000 K)¹
PUISSANCES RÉGLABLES¹

/// CARACTÉRISTIQUES

- Puissances et 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K)¹
- Puissance et TCC unique également disponible
- Montage universelles: montage au mur, au sol et sur poteau
- Lentille en polycarbonate claire
- NEMA 7Hx6V ou 7Hx7V
- 0-10 V gradable
- 120-277 V et 347-480 V
- Température ambiante: -40 °C à 40 °C
- 10 KV protection de surtension
- Détecteur de présence, prise pour cellule photoélectrique à 3 broches ou 7 broches en option



¹ DISPONIBLE SUR CERTAINES CONFIGURATIONS. CONSULTEZ LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS.



100 W
13 127 - 13 889 lm



150 W
20 649 - 21 518 lm



230 W
31 954 - 34 040 lm



300 W
40 569 - 42 098 lm



400 W
57 654 - 58 148 lm



50/80/100/150 W
6 800 - 19 200 lm



150/200/240/300 W
22 400 - 38 000 lm



**INTERRUPTEUR DE
TCC RÉGLABLES**
3 000/4 000/5 000 K

**INTERRUPTEUR DE
PUISSANCES RÉGLABLES**
50/80/100/150 W or
150/200/240/300 W

ACCESSOIRES DE MONTAGE (COMMANDER SÉPARÉMENT)

CAS979-YOKE-S-BR
ÉTRIER DE MONTAGE
POUR F12S-F12M



CAS979-YOKE-L-BR
ÉTRIER DE MONTAGE
POUR F12L-F12X



CAS979-SWIVEL-BR
JOINT D'ARTICULATION



CAS979-PA6-RNDSQBR
BRAS POUR POTEAU
CARRÉ/ROND



CAS979-TRUNNION-BR
ÉTRIER DE MONTAGE



KITCAS979-SW-AD-BR
JOINT D'ARTICULATION ET
ADAPTATEUR MURAL/POTEAU

