

AimLite

PBLV PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ

5 TCC ET 5 PUISSANCES RÉGLABLES



CARACTÉRISTIQUES


- 5 TCC réglables (3 000/3 500/4 000/5 000/6 500 K)
- 5 Puissances réglables
- Lentille DEL en PMMA
- Diffusion de lumière uniforme
- 120-347 V
- À gradation 0-10 V
- Design à profil mince pour un aspect sans cadre




PBLV

PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ AVEC 5 TEMPÉRATURES DE COULEUR ET 5 PUISSANCES RÉGLABLES

- Diffuseur givré pour un flux lumineux doux; conforme à la méthode d'essai normalisée de résistance au feu pour les diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage



- Commutateurs de TCC et puissances réglables



- Pilote DEL 120-347 V avec gradation 0-10 V

- 5 alvéoles défonçables sur la boîte de jonction pour une flexibilité optimale de câblage

- Design à profil mince de la finition pour un aspect sans cadre épuré

- Finition de panneau régulier

- Lentilles individuelles en PMMA recouvrant chaque puce DEL

- Crochets antisismiques pour assurer une installation sécuritaire

Accessoires (Vendus séparément)

Plusieurs options s'offrent pour installer le PBLV à l'aide de ces accessoires

Ensemble pour montage en surface



Ensemble pour plafond de gypse



Ensemble de suspension

