



AimLite

W16S GÉN 5 Applique Murale Classique

3 TCC ET PUISSANCES RÉGLABLES
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE INCLUSE



CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en aluminium moulé sous pression, disponible dans un fini bronze, noir ou blanc
- Comprend une cellule photoélectrique Marche/ Arrêt qui peut facilement être désactivée
- 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K)
- Le boîtier a quatre entrées d'un 1/2" sur chaque côté
- Une lentille en verre prismatique est standard dans cette série de produits.



Noir



Blanc



Bronze



ENVOIE RAPIDE GUIDE DE COMMANDE



NUMÉRO DE MODÈLE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	TEMP. DE COULEUR [K] ¹	FLUX LUMINEUX [LM] ²	EFFICACITÉ [LM/W]	IRC	VIE L70 [HRS] ⁴	HEURES TESTÉES LM-80 [HRS] ⁴	TM21 CALCULÉ [HRS] ⁴	BUG	COURANT DEL [MA]	FINITION	CELLULE PHOTO-ÉLECTRIQUE [OUI/NDN]	GRADATION [OUI/NDN]	FP	DHT [%]	ÉQUIVALENT TRADITIONNELLE [W]	OTÉ CAISSE EXT.
Puissance réglable, TCC réglable et cellule photoélectrique intégrée 6																		
W16S-PS40B-323CBR	25/30/40	120-347	3 000/4 000/5 000	4 010/4 646/5 981 ⁴	148-160	80+	50 000	9 000	>54 000	B1U3G3	550	Bronze	Oui	Oui	≥0.90	≤20	150-175	1
W16S-PS100B-323CBR	60/80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	8 819/12 053/14 554	153-156	80+	50 000	17 000	44 000	B3U4G5	410	Bronze	Oui	Oui	≥0.90	≤20	250-400	1
W16S-NS120B-323CBR	120	120-347	3 000/4 000/5 000	17430	154	80+	50 000	17 000	43 000	B3U5G5	490	Bronze	Oui	Oui	≥0.90	≤20	400-750	1
W16S-PS40B-323CBK	25/30/40	120-347	3 000/4 000/5 000	4 010/4 646/5 981 ⁴	148-160	80+	50 000	9 000	>54 000	B1U3G3	550	Noir	Oui	Oui	≥0.90	≤20	150-175	1
W16S-PS100B-323CBK	60/80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	8 819/12 053/14 554	153-156	80+	50 000	17 000	44 000	B3U4G5	410	Noir	Oui	Oui	≥0.90	≤20	250-400	1
W16S-NS120B-323CBK	120	120-347	3 000/4 000/5 000	17 430	154	80+	50 000	17 000	43 000	B3U5G5	490	Noir	Oui	Oui	≥0.90	≤20	400-750	1
W16S-PS40B-323CWH	25/30/40	120-347	3 000/4 000/5 000	4 010/4 646/5981 ⁴	148-160	80+	50 000	9 000	54 000	B1U3G3	550	Blanc	Oui	Oui	≥0.90	≤20	250-400	1
W16S-PS100B-323CWH	60/80/100	120-347	3 000/4 000/5 000	8 819/12 053/14 554	153-156	80+	50 000	17 000	44 000	B3U4G5	410	Blanc	Oui	Oui	≥0.90	≤20	400-750	1

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ Les valeurs de lumen sont basées sur une programmation par défaut à 4 000 K. Veuillez vous reporter au tableau des spécifications de flux lumineux pour plus de détails sur les autres températures de couleur.

⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

⁵ Cellule photoélectrique ON/OFF intégrée qui peut être facilement désactivée.

ACCESSORIES [commander séparément]

Code de commande	Description
WGD915	Grille de protection
GSD13-BR	Visière bronze
GSD13-BK	Visière noire
GSD13-WH	Visière blanche

