



FORMES PAR, MR16 & GU10 LONGUE DURÉE

Les lampes DEL Forme PAR, MR16 & GU10 - Longue Vie offrent une solution d'éclairage rentable et durable. De plus, elles offrent une couleur constante d'une lampe à l'autre, assurant un look uniforme dans votre espace. Choisissez parmi une variété d'options PAR, notamment PAR16, PAR20, PAR30LN, PAR30SN, PAR38 et PAR38HO, ainsi que des options MR16 et GU10. Quels que soient vos besoins en matière d'éclairage, nos lampes réflecteurs offrent la solution parfaite.



MR11



MR16



MR16
3 TCC 25°



MR16
3 TCC 40°



GU10



GU10
5 TCC 25°



GU10
5 TCC 40°

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
MR11												
64244	LED/MR11/4W/30K/38/GU4/ND/STD	4	GU4	12	3 000	80	25 000	260	38	550	30	48
MR16 TCC Réglable												
70169	MR16/6W/3CCT/25/STD	6	GU5.3	12	2 700/ 3 000/ 4 000	80	33 000	510	25	1 400	50	48
70170	MR16/6W/3CCT/40/STD	6	GU5.3	12	2 700/ 3 000/ 4 000	80	33 000	517	25	880	50	48
MR16												
68263	MR16/S2/7.5W/27K/25/STD	7.5	GU5.3	12	2 700	90	54 000	570	25	3 196	75	60
68259	MR16/S2/7.5W/27K/35/STD	7.5	GU5.3	12	2 700	90	50 000	570	35	1 908	75	60
68265	MR16/S2/7.5W/40K/25/STD	7.5	GU5.3	12	4 000	90	50 000	570	25	3 613	75	60
68261	MR16/S2/7.5W/40K/35/STD	7.5	GU5.3	12	4 000	90	50 000	570	35	2 066	75	60
GU10 TCC Réglable												
69729	GU10/6.5W/5CCT/25/STD	6.5	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	500	25	-	50	100
69626	GU10/6.5W/5CCT/40/STD	6.5	GU10	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	80	25 000	500	40	502	50	100
GU10												
68253	GU10/S2/6.5W/30K/25/STD	6.5	GU10	120	3 000	90	54 000	570	25	1 975	75	60
68256	GU10/S2/6.5W/30K/35/STD	6.5	GU10	120	3 000	90	54 000	570	35	1 996	50	60
68257	GU10/S2/6.5W/40K/35/STD	6.5	GU10	120	4 000	90	54 000	570	35	1 231	50	60

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com

6
endroits
humides

À gradation

3
ans
garantie

UL
CERTIFIED

ETL
Intertek



PAR20
5 TCC



PAR30SN
5 TCC



PAR20



PAR30SN

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
PAR20 TCC RÉGLABLES												
69641 ^{2,3}	P20/6.5W/5CCT/25/STD	6.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	540	25	1 800	50	24
69642 ^{2,3}	P20/6.5W/5CCT/40/STD	6.5	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	540	40	1 100	50	24
PAR20												
68219	P20/S2/7W/27K/40/STD	7	E26	120	2 700	92	54 000	550	40	1253	50	12
68220	P20/S2/7W/30K/25/STD	7	E26	120	3 000	90	54 000	550	25	3 572	50	12
68221	P20/S2/7W/30K/40/STD	7	E26	120	3 000	90	54 000	550	40	1 303	50	12
68222	P20/S2/7W/40K/25/STD	7	E26	120	4 000	90	54 000	550	25	3 829	50	12
68224	P20/S2/7W/40K/40/STD	7	E26	120	4 000	90	54 000	550	40	1 358	50	12
68225	P20/S2/7W/50K/25/STD	7	E26	120	5 000	90	54 000	550	25	2 350	50	12
68226	P20/S2/7W/50K/40/STD	7	E26	120	5 000	90	54 000	550	40	1 257	50	12
PAR30SN TCC RÉGLABLES												
69643 ^{2,3}	P30S/11W/5CCT/25/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	25	3 200	75	24
69644 ^{2,3}	P30S/11W/5CCT/40/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	40	1 800	75	24
PAR30SN												
68227	P30S/S2/12W/27K/25/STD	12	E26	120	2 700	90	54 000	1 050	25	4 981	75	6
68228	P30S/S2/12W/27K/40/STD	12	E26	120	2 700	90	54 000	1 050	40	2 337	75	6
68229	P30S/S2/12W/30K/25/STD	12	E26	120	3 000	90	54 000	1 050	25	5 435	75	6
68230	P30S/S2/12W/30K/40/STD	12	E26	120	3 000	90	54 000	1 050	40	2 470	75	6
68233	P30S/S2/12W/50K/25/STD	12	E26	120	5 000	90	54 000	1 050	25	4 450	75	6

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ N'est pas certifié ENERGY STAR

6³
endroits
mouillés

6
endroits
humides

À gradation

3²
ans
garantie

5^{ans}
garantie





PAR30LN
5 TCC



PAR38
5 TCC



PAR38
5 TCC



PAR30LN



PAR38

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent traditionnel (W)	Qté caisse (ext.)
PAR30LN TCC RÉGLABLES												
69645 ^{2,3}	P30L/11W/5CCT/25/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	25	3 200	75	6/24
69646 ^{2,3}	P30L/11W/5CCT/40/STD	11	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	900	40	1 800	75	6/24
PAR30LN												
68235	P30L/S2/12W/27K/25/STD	12	E26	120	2 700	90	50 000	1 050	25	5 240	75	6
68236	P30L/S2/12W/27K/40/STD	12	E26	120	2 700	90	54 000	1 050	40	2 117	75	6
68239	P30L/S2/12W/40K/25/STD	12	E26	120	4 000	90	54 000	1 050	25	5 359	75	6
68241	P30L/S2/12W/50K/25/STD	12	E26	120	5 000	90	54 000	1 050	25	5 473	75	6
68242	P30L/S2/12W/50K/40/STD	12	E26	120	5 000	90	54 000	1 050	40	2 471	75	6
PAR38 TCC RÉGLABLES												
69647 ^{2,3}	P38/14W/5CCT/25/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1 200	25	3 900	100	6/24
69648 ^{2,3}	P38/14W/5CCT/40/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1 200	40	2 500	100	6/24
69654 ^{2,3}	P38/14W/5CCT/25/BK/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1 200	25	3 900	100	6/24
69655 ^{2,3}	P38/14W/5CCT/40/BK/STD	14	E26	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	90	25 000	1 200	40	2 500	100	6/24
PAR38												
68243	P38/S2/16.5W/27K/25/STD	16.5	E26	120	2 700	90	54 000	1 370	25	7 056	100	6
68245	P38/S2/16.5W/30K/25/STD	16.5	E26	120	3 000	90	50 000	1 370	25	7 354	120	6
68247	P38/S2/16.5W/40K/25/STD	16.5	E26	120	4 000	90	50 000	1 370	25	6 800	120	6
68250	P38/S2/16.5W/50K/25/STD	16.5	E26	120	5 000	90	54 000	1 370	25	6 800	120	6

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles, veuillez consulter www.standardpro.com
¹ N'est pas certifié ENERGY STAR

6³
endroits
mouillés

À gradation

3²
ans
garantie

5^{ans}
garantie





PAR38 LAMPE À COULEUR RÉGLABLES

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot (VAC)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Angle de faisceau (°)	CBCP (cd)	Équivalent trad. (W)	Qté caisse (ext.)
PAR38 Couleur réglables												
69760	PAR38/8W/COLORSELECT/40/ND/STD	8	E26	120	6 couleur réglables - rouge, bleue, verte, jaune, orange, blanc (5 000K)	80	15 000	700	40	-	65	12

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles
et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com

