



AimLite

# F12 PROJECTEURS DEL GEN 2

ACCESSOIRES DE MONTAGE RAPIDES ET SIMPLES (VENDUS SÉPARÉMENT)  
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (3 000/4 000/5 000 K)<sup>1</sup>  
PUISSANCES RÉGLABLES<sup>1</sup>

## /// CARACTÉRISTIQUES

- Puissances et 3 TCC réglables (3 000/4 000/5 000 K)<sup>1</sup>
- Puissance et TCC unique également disponible
- Montage universelles: montage au mur, au sol et sur poteau
- Lentille en polycarbonate claire
- NEMA 7Hx6V ou 7Hx7V
- 0-10 V gradable
- 120-277 V et 347-480 V
- Température ambiante: -40 °C à 40 °C
- 10 KV protection de surtension
- Détecteur de présence, prise pour cellule photoélectrique à 3 broches ou 7 broches en option



<sup>1</sup> DISPONIBLE SUR CERTAINES CONFIGURATIONS. CONSULTEZ LA FICHE TECHNIQUE POUR PLUS DE DÉTAILS.



**100 W**  
13 127 - 13 889 lm



**150 W**  
20 649 - 21 518 lm



**230 W**  
31 954 - 34 040 lm



**300 W**  
40 569 - 42 098 lm



**400 W**  
57 654 - 58 148 lm



**50/80/100/150 W**  
6 800 - 19 200 lm



**150/200/240/300 W**  
22 400 - 38 000 lm



**INTERRUPTEUR DE  
TCC RÉGLABLES**  
3 000/4 000/5 000 K

**INTERRUPTEUR DE  
PUISSANCES RÉGLABLES**  
50/80/100/150 W or  
150/200/240/300 W

## ACCESSOIRES DE MONTAGE (COMMANDER SÉPARÉMENT)

CAS979-YOKE-S-BR  
ÉTRIER DE MONTAGE  
POUR F12S-F12M



CAS979-YOKE-L-BR  
ÉTRIER DE MONTAGE  
POUR F12L-F12X



CAS979-SWIVEL-BR  
JOINT D'ARTICULATION



CAS979-PA6-RNDSQBR  
BRAS POUR POTEAU  
CARRÉ/ROND



CAS979-TRUNNION-BR  
ÉTRIER DE MONTAGE



CAS979-ADP-BR  
ADAPTATEUR MURAL/POTEAU



KITCAS979-SW-AD-BR  
JOINT D'ARTICULATION ET ADAPTATEUR MURAL/POTEAU

