

# AG05N

## PAR38 – 250W MAX.

### CHARGEMENT DE LAMPE FRONTAL



Projecteur à cardan sur rail économique à chargement de lampe frontal. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AG05N comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adaptateur de style H et H2 disponible sur demande. Adapté pour montage sur rail au plafond.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CONSTRUCTION

#### Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

#### Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

#### Lampes

- Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 de type PAR38 à culot moyen. Maximum 250W.

#### Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc et noir.

#### Accessoires

Des tiges de suspension sont disponibles (12 po, 18 po, 24 po, 36 po). Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux pages « rails et accessoires ».

#### Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite. Les projecteurs sur rail avec adaptateur « H » s'utilisent avec les séries de rails ATH de AimLite et avec les LB41/2/3 de Cooper Lighting.

### SURVOL

WATTS (W) 250

POIDS (LBS) 1.88



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

## GUIDE DE COMMANDE

AG05N	N	0250	4		
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	WATTS (W)	VOLTS (VAC)	ADAPTATEUR	FINITION
AG05N	N - INCANDESCENTE	0250 - 250W MAX.	4 - 120V	J - RAILS J ET J2 (STANDARD) H - RAILS H ET H2'	BK - NOIRE WH - BLANCHE

\* Pour la disponibilité, veuillez vérifier avec l'usine.

## DIMENSIONS

