

AL10

250W MAX.

DOUILLE RÉGLABLE



Le projecteur sur rail économique à douille réglable permet d'utiliser plusieurs lampes différentes. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AL10 comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adapté pour montage sur rail au plafond.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

Lampes

- Incandescence ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 à culot moyen:
- PAR16, 75W max.
- PAR20, 50W max.
- PAR30, 75W max.
- PAR38, 250W max.

Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustré blanc et noir.

Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite.

SURVOL	
WATTS [W]	50, 75, 250
POIDS [LBS]	1.5
	

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

GUIDE DE COMMANDE

AL10	N	0250	4	J	
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	WATTS [W]	VOLTS [VAC]	ADAPTATEUR	FINITION
AL10	N - INCANDESCENTE	0250 - 250W MAX.	4 - 120V	J - RAILS J ET J2 (STANDARD)	BK - NOIRE WH - BLANCHE

DIMENSIONS

