

# AL95

## 250W MAX.

### PIVOT LATÉRAL RÉGLABLE



Le projecteur économique sur rail, à pivot latéral réglable, permet d'utiliser adéquatement plusieurs lampes incluant la PAR30 à collet long. Il offre un concept à demi étrier présentant une fente de réglage coulissante qui procure un maximum d'options de hauteurs du luminaire. Interrupteur arrêt/marche intégré et indicateur de polarité de rail inclus. Le modèle AL95 comprend un adaptateur de rail de style J et J2. Adapté pour montage sur rail au plafond.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CONSTRUCTION

#### Matériau

Boîtier robuste pour usage commercial.

#### Réglage

L'étrier rattaché procure un réglage précis sans avoir recours aux outils.

### Lampes

- Incandescente ou DEL (lampe non-incluse)
- Lampes E26 à culot moyen:
- PAR16, 75W max.
- PAR20, 50W max.
- PAR30, 75W max.
- PAR38, 250W max.

### Finis

Revêtement de poudre robuste résistant aux égratignures. Disponible en fini lustre blanc et noir.

### Adaptateur

Les projecteurs sur rail avec adaptateur « J » s'utilisent avec les séries de rails ATJ de AimLite, T ou TU de Juno et TS ou TT de Prescolite.

### SURVOL

WATTS (W) 50, 75, 250

POIDS (LBS) 1.5



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.  
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.  
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

## GUIDE DE COMMANDE

| AL95  | N                 | 0250             | 4           | J                            |                            |
|-------|-------------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|
| SÉRIE | TYPE DE LAMPE     | WATTS [W]        | VOLTS [VAC] | ADAPTATEUR                   | FINITION                   |
| AL95  | N - INCANDESCENTE | 0250 - 250W MAX. | 4 - 120V    | J - RAILS J ET J2 (STANDARD) | BK - NOIRE<br>WH - BLANCHE |

## DIMENSIONS

