

VP4T8332

FLUORESCENT

ÉTANCHE

3 LAMPES



Le luminaire fluorescent linéaire de 4 pieds scellé VP4T8332 de Aimlite est résistant et convient aux applications industrielles, commerciales. Il peut être installé à l'intérieur ou l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

CONSTRUCTION

Boîtier

- Le boîtier est scellé avec un joint d'étanchéité uniforme qui empêche l'infiltration de moisissure et de poussière et le fermoir renforcé verrouille le luminaire hermétiquement
- Le polycarbonate utilisé rend le luminaire léger, polyvalent et très résistant aux impacts
- Le boîtier et la lentille de polycarbonate aux ultraviolets stabilisés sont imperméables à la rouille ainsi qu'à la pourriture et ne sont pas affectés par les températures extrêmes

Options de montage

- Le boîtier moulé est muni d'une débouchure à conduits amovibles et d'aligneurs pour l'installation en enfilade aux deux extrémités
- Un fouloir de câble scellé en plastique et des ferrures de montage en acier inoxydable sont fournis avec chaque luminaire
- Le luminaire s'installe en surface, au mur ou au plafond, ou peut être suspendu avec les agrafes fournies

Réflecteur

- Le réflecteur spéculaire du VP4T8332 procure une distribution d'éclairage supérieure et favorise un flux lumineux maximal.

BALLAST

- Ballast électronique à démarrage instantané. La plaque de ballast en acier permet de maximiser la rigidité et de faciliter le refroidissement du ballast.

COMPLIANCES

- Convient aux endroits mouillés et humides
- IP65
- Conformité de performance à la norme CSA
- Approuvé Indice de propagation de la flamme FSR85
- Classification de fumée SDC430

SURVOL	
SOURCE DE LUMIÈRE	FLUORESCENT
WATTS (W)	32
TYPE DE LAMPE	T8
  FLUORESCENT  ENDROITS MOUILLÉS  CERTIFICATION IP 	

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

VP4T8332

GUIDE DE COMMANDE

VP4	T8	3	32	AC	120
SÉRIE	TYPE DE LAMPE	QTÉ DE LAMPES	WATTAGE [W]	OPÉRATION	VOLTS [VAC]
VP4	T8	3 - 3	32 - 32	AC - CA SEULEMENT	120 - 120

DIMENSIONS

