

# VWP8

## FLUORESCENT LINÉAIRE

### ÉTANCHE À LA VAPEUR

#### 4 OU 6 LAMPES



Les luminaires linéaires scellés de la série VWP de 8 pi s'utilisent à la fois dans les applications intérieures et extérieures. Parfaits pour les usines de préparations alimentaires et de breuvages, l'entreposage frigorifique, les écoles, stationnements intérieurs etc.

## CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

### CONSTRUCTION

#### BOÎTIER

- Le boîtier est fait de fibre de verre renforcé blanc monopiece
- Un joint d'étanchéité unicellulaire résistant aux températures élevées est coulé en place et les loquets de polycarbonate scellent le boîtier pour le protéger contre les milieux hostiles
- Lentille claire en acrylique à rainures (résistant aux impacts) standard. Le choix des lentilles inclue une lentille linéaire à rainures en polycarbonate peu profonde ou une

lentille optique incolore plus profonde qui s'utilise avec une variété de réflecteurs spéculaires ou de lentilles lisses

- Diffuseur résistant aux bris limitant les coûts de remplacement et de maintenance
- Des loquets en acier inoxydable sont disponibles en option

#### Ballast

**T5 & T5HO:** Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage programmé.

**T8:** Nos luminaires sont munis de ballasts électroniques à démarrage programmé.

**Les ballasts à gradation et d'autres types de ballasts sont également disponibles en option.**

#### Montage

Support de montage pour le plafond et support pour montage suspendu inclus.

### CONFORMITÉS

- Certification CSA C22.2 #250, UL1598
- NEMA 4X
- Certifié pour endroits mouillés
- IP66
- IP67
- NSF

### SURVOL



CERTIFICATION  
IP



CERTIFICATION  
IP



FLUORESCENT



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

## GUIDE DE COMMANDE

| SÉRIES | QTÉ DE LAMPES                  | TYPE DE LAMPE | WATTAGE              | OPÉRATION                                                         | TYPE DE RÉFLECTEUR                                                                                 | TENSION                                         | OPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VWP8   | F4 - 4 LAMPES<br>F6 - 6 LAMPES | T8<br>T5HO    | 32 - 32W<br>54 - 54W | AC - CA<br>SEULEMENT<br>DL <sup>1</sup> - CA DOUBLE<br>ET URGENCE | BLANK - BLANC<br>SBR - RÉFLEC-<br>TEUR<br>DE BASE<br>SWD <sup>2</sup> - DISTRIBU-<br>TION<br>LARGE | 120 - 120 V<br>120-277 - 120-277V<br>347 - 347V | FRZ <sup>3</sup> - DÉMARRAGE À TRÈS BASSE<br>TEMPÉRATURE [-29°C]<br>RPD - DÉMARRAGE RAPIDE PRO-<br>GRAMMABLE [STANDARD T5]<br>DIM - BALLAST À GRADATION<br>FUS - PROTECTION FUSIBLE EN<br>LIGNE<br>SS - LOQUET EN ACIER<br>INOXYDABLE<br>HT - TEMPÉRATURE ÉLEVÉ [40°C]<br>L6-10 - FIL CABTIRE DE 6 PI - 10 PI<br>DCA - LENTILLE TRANSPARENTE<br>PROFONDE EN ACRYLIQUE<br>AC - TROUSSE CÂBLE AVIATION<br>OS <sup>4</sup> - DÉTECTEURS DE PRÉSENCE<br>TP - VIS INVIOlables |

<sup>1</sup> Disponible pour 120/277V seulement.

<sup>2</sup> Réflecteur SWD disponible seulement avec lentille DCA 2 et 4 lampes.

<sup>3</sup> Non disponible avec les ballasts T8 à démarrage programmé.

<sup>4</sup> Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.

## DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

### DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à [Zone de détection] % durant [Temps de maintien] min. Éteindre

| NO DE PRODUIT | POSITION | VOLTS [VCA] | TECHNOLOGIE | HAUTEUR [PI] | ZONE DE DÉTECTION [%] | TEMPS DE MAINTIEN [MIN.] | NIVEAU DE LUMIÈRE DU JOUR [LUX] | TÉLÉCOMMANDE* | ENDROIT**             |
|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| OSE-PO-0301   | EXTERNE  | 120-347     | PIR         | 20-40        | 100                   | 20                       | N/D                             |               | SEC, -10°C À 70°C     |
| OSE-PO-0501   | EXTERNE  | 120-347     | PIR         | 15-40        | 100                   | 15                       | 3000                            | OSI-FSIR-100  | SEC, 0°C À 70°C       |
| OSE-PO-0502   | EXTERNE  | 120-347     | PIR         | 15-40        | 100                   | 15                       | 3000                            |               | SEC, 0°C À 70°C       |
| OSE-PO-0701   | EXTERNE  | 120-277     | PIR         | 20           | 100                   | 15                       | N/D                             |               | MOUILLÉ, -40°C À 70°C |
| OSE-PO-0801   | EXTERNE  | 347         | PIR         | 20           | 100                   | 15                       | N/D                             |               | MOUILLÉ, -40°C À 70°C |

\* À commander séparément.

A

\*\* Vérifier la température du luminaire pour s'assurer de la compatibilité avec le détecteur.

Pour plus de réglages, visitez

[aimlite.com/fr/documentation/informations-techniques/](http://aimlite.com/fr/documentation/informations-techniques/)

## DIMENSIONS

