

WPS GÉN. 5 APPLIQUE MURALE CLASSIQUE

Cette série d'applique murale a le design classique et familier mais avec un nouveau profil plus mince mis à jour. Toutes les configurations sont dotées d'une cellule photoélectrique intégrée, de puissances et de températures de couleur réglables et sont intégrées à la technologie LED moderne pour favoriser une meilleure efficacité énergétique et une longue durée de vie. Cette série convient parfaitement aux entrées, aux passages souterrains ou partout où un éclairage de sécurité contrôlé est requis et constitue un excellent ajout à toute application de montage mural extérieur commercial ou industriel.



■ Couleur et puissance réglables

Une solution de luminaire industriel DEL tout-en-un offrant une polyvalence ultime, avec la possibilité de modifier la température de couleur (3 000/4 000/5 000 K) et le flux lumineux afin de subvenir aux besoins à une variété de projets et d'applications. Une solution idéale pour réduire l'inventaire.

■ Cellule photoélectrique incluse

Une cellule photoélectrique marche-arrêt est intégrée à l'intérieur du luminaire et peut être facilement désactivée.


■ Compatible avec nos détecteurs

Réceptacle optionnel pour détecteurs intelligents et non-intelligents permet l'installation rapide de ceux-ci.


CARACTÉRISTIQUES




ACCESSORIES (commander séparément)



69915:
Grille de Protection



69916:
Visière Bronze



69917:
Visière Noire



70126:
Visière Blanche



70000 **G**
Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension noir



70001 **G**
Bras d'extension extérieur noir



70002 **G**
Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® mesh audio jack noir



69444
Kit détecteur haute fréquence externe EFS06R



70274 **G**
Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension blanc



70275 **G**
Bras d'extension extérieur blanc



70276 **G**
Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® mesh audio jack blanc