






LUMINAIRES ENCASTRÉS DEL COMMERCIAUX



		L3PNV	L3PNB	SKYWALK	L3PNX	L3FRM	L3CBA	L3CBX
		Panneau DEL rétroéclairé	Panneau DEL rétroéclairé	Luminaire architectural DEL encastré	Panneau DEL rétroéclairé intelligent	Cadre lumineux DEL	Luminaire DEL à diffuseur central	Luminaire DEL à diffuseur central intelligent
								
Principales caractéristiques de vente		Profil mince pour un aspect moderne sans cadre lors de l'installation. Une solution économique pour toutes applications sans compromis sur les caractéristiques ni sur les performances !	Panneau rétroéclairé à haute efficacité avec des performances élevées, une uniformité supérieure et un éblouissement réduit. Idéal pour les bureaux, les écoles et tous les bâtiments commerciaux.	Lentille tri-lumineuse unique et conception architecturale. Offre un aspect semblable à celui d'un troffer, mais avec la construction légère d'un panneau rétroéclairé.	Des panneaux rétroéclairés de nouvelle génération intègrent la technologie Bluetooth® Mesh et une prise pour détecteur. Se connectent de manière simple au système de contrôle Genio et à l'application mobile.	Une solution d'éclairage moderne et discrète, le tout dans un cadre élégant et préassemblé.	Dotés d'un design classique à diffuseur central, ces luminaires conviennent aussi bien aux applications de modernisation qu'aux nouvelles constructions. Ils sont idéals lorsqu'un éclairage doux et uniforme est souhaité.	Des luminaires à diffuseur central de nouvelle génération intègrent la technologie Bluetooth® Mesh et une prise pour détecteur. Se connectent de manière simple au système de contrôle Genio et à l'application mobile.
Dimensions		1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'	1'x4', 2'x2' & 2'x4'
Flux lumineux (lm)	TCC et puissance réglables	1'x4' : 2 288 / 2 955 / 3 585 / 4 025 / 4 477 2'x2' : 2 226 / 2 882 / 3 488 / 3 938 / 4 397 2'x4' : 3 639 / 4 074 / 4 494 / 5 130 / 5 526	1'x4' : 2 750 / 4 000 / 5 100 2'x2' : 2 750 / 4 000 / 5 100 2'x4' : 4 100 / 5 400 / 6 600	1'x4' : 2 750 / 3 300 / 3 850 2'x2' : 3 125 / 3 750 / 4 375 2'x4' : 3 750 / 5 000 / 6 250	-	1'x4' : 2 607 / 3 225 / 3 842 / 4 397 / 4 975 2'x2' : 2 620 / 3 234 / 3 954 / 4 385 / 4 942 2'x4' : 3 750 / 4 213 / 4 883 / 5 272 / 5 882	1'x4' : 2 660 / 3 250 / 3 810 2'x2' : 3 300 / 3 870 / 4 410 2'x4' : 4 794 / 5 244 / 6 075	-
	Blanc ajustable et puissance réglable	-	-	-	1'x4' : jusqu'à 5 200 2'x2' : jusqu'à 5 000 2'x4' : jusqu'à 6 500	-	-	1'x4' : jusqu'à 3 900 2'x2' : jusqu'à 4 410 2'x4' : jusqu'à 5 985
Volts (V)		120-347	120-347	120-347	120-347	120-347	120-347	120-347
Température de couleur (K)	TCC et puissance réglables	5 TCC : 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 / 6 500	3 TCC : 3 500 / 4 000 / 5 000	3 TCC : 3 500 / 4 000 / 5 000	-	5 TCC : 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 / 6 500	3 TCC : 3 500 / 4 000 / 5 000	-
	Blanc ajustable et puissance réglable	-	-	-	De 3 000 à 5 000	-	-	De 3 000 à 5 000
Gradation		0-10 V	0-10 V	0-10 V	Gradation sans fil par Bluetooth® Un détecteur de mouvement IRP (vendu séparément) s'installe facilement sur le luminaire pour la gradation à trois ou deux niveaux, marche/arrêt et la détection de luminosité	0-10 V	0-10 V	Gradation sans fil par Bluetooth® Un détecteur de mouvement IRP (vendu séparément) s'installe facilement sur le luminaire pour la gradation à trois ou deux niveaux, marche/arrêt et la détection de luminosité
Options de montage		Encastré Surface¹ Suspendu¹	Encastré Surface¹ Suspendu¹	Encastré	Encastré Surface¹ Suspendu¹	Encastré	Encastré Surface¹	Encastré Surface¹
DLC		Standard	Premium	Standard (1'x4') Premium (2'x2' & 2'x4')	Premium	Premium	Premium	Premium

¹ Nécessite des accessoires supplémentaires (vendus séparément).